

# ISO CHIC

## Dekoratives Finish mit Multiton-Effekt

### BESCHREIBUNG

Iso Chic Isocolor® ist eine hochwertige dekorative Wandfarbe für den Innenbereich, die ein Multiton-Effekt von hohem klassischem und schillerndem Wert erzeugt.

Es besteht aus synthetischen Copolymeren in wässriger Emulsion.

Es wird in drei Versionen geliefert:

- transparente Basis;
- Goldbasis;
- Silberbasis.

Dazu fügen Sie einfach die konzentrierte Toner nach der Terabona Isocolor® Farbkarte hinzu, um wertvolle Farbvarianten zu erhalten.

### ANWENDUNGSBEREICH

Iso Chic Isocolor® kann auf Putze in zivile Innenbereich (traditionelle Putze, Gips und Gipskarton) aufgetragen werden, denen Sie eine elegante, edle Atmosphäre verleihen möchten mit besonderen Ähnlichkeiten zu den Dekorationen, die während der italienischen Renaissance verwendet wurden.

### MERKMALE UND VORTEILE

Iso Chic Isocolor®:

- gibt eine wertvolle ästhetische Erscheinung;
- Es ist einfach anzuwenden;
- hat eine gute Füllkraft;
- es ist wasserbasierend, geruchlos und hat einen geringen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (C.O.V.);
- ist in allen seinen Versionen pigmentierbar.

### ART DER ANWENDUNG

#### Vorbereitung der Unterstützung

- Bei neuen, aber ausgehärteten und trockenen Untergründen (Beton, Putz, Gips und Gipskarton) eine Schicht Isofix Quarzo Isocolor® oder Isofix Bianco Isocolor® auftragen.
- In Gegenwart von alten trockenen Oberflächen (Zivilputz, Tempera, atmungsaktiv), bürsten und reinigen Sie die Oberfläche durch Entfernen des Staubes mit einem feuchten Tuch. Dann mit der nachfolgenden Anwendung von Isofix Quarzo Isocolor® oder Isofix Bianco Isocolor® fortfahren.
- Bei trockenen, kalkhaltigen, inkohärenten oder mit Wachs oder Seife behandelten Oberflächen die Oberfläche gründlich abschleifen, indem Sie den Staub mit einem feuchten Tuch entfernen und eine Schicht Isolprimer oder und anschließend Isofix Quarzo Isocolor® oder Isofix Bianco Isocolor® auftragen.
- Bei Oberflächen mit Schimmelpilz, gründlich mit Iso San Isocolor® (Anti-Schimmel- und Antialgenkonzentrat auf Wasserbasis) reinigen und anschließend eine Schicht Isolprimer Isocolor® auftragen. Danach Isofix Quarzo Isocolor® oder Isofix Bianco Isocolor® auftragen.

Isofix Quarz Isocolor<sup>®</sup> und Isofix Bianco Isocolor<sup>®</sup> sind feinkörnige und wasserbasierte Grundierungen (Isofix-Quarz hat eine feinkörnige Zusammensetzung), ideale als Grundierungen für verschiedene Oberflächen. Ihre besondere Zusammensetzungen begünstigt den Entwurf einer optimalen Produktmenge der nachfolgenden Beschichtung.

#### Färbung.

Die für die Iso Chic Isocolor<sup>®</sup>-Basen erhältlichen Farben können in der **Terabona Isocolor<sup>®</sup>-Farbtabelle** eingesehen werden. Die Dosierungen der verschiedenen zu verwendenden Farbtöner sind in demselben gezeigt.

Sobald Sie die gewünschte Farbe in der Farbkarte identifiziert haben, wählen Sie die Farbgröße (1lt oder 4lt) und fügen Sie zu den angegebenen Basen (transparent, gold oder silver) die Tonermenge hinzu, die durch die Formel der gewählten Farbe angezeigt wird.

Mit einem Spachtel für maximal 2 Minuten oder mit einem Gyroskopmischer für maximal 30 Sekunden gleichmäßig vermischen. Es ist wichtig, keine Mischbohrer zu verwenden und die angegebenen Mischzeiten nicht zu überschreiten, um die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

#### Anwendung

Verteilen Sie Iso Chic mit der Pinsel Spalter Isocolor<sup>®</sup>, der das Produkt mit eingeritzten und von oben nach unten gerichteten Pinselstrichen verteilt (Alternativ zum Pinsel können Sie einen Wollhandschuh verwenden, der das Produkt mit kreisenden Bewegungen verteilt.) Sobald eine Portion von etwa 1 Quadratmeter aufgetragen wurde, wird das Teil durch Bürsten mit einem unbelasteten Pinsel übergeben, um die Oberfläche gleichzumachen. Setzen Sie die Ausarbeitung von Iso Chic fort, bis ein neuer Teil der Wand fertig ist.

Nach etwa zehn Minuten bei 20 °C (wenn das Produkt halbtrocken ist), glätten Sie vorsichtig die Oberfläche mit einem flexiblen Isocolor<sup>®</sup>-Kunststoffspachtel mit gekreuzten Bewegungen. Achten Sie darauf, dass die Klinge des Spatels nicht beschädigt wird, um unschöne Kratzer zu vermeiden.

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gewaschen werden.

#### Hinweis.

Die Umgebungsanwendungstemperatur muss zwischen 8 und 30 °C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss weniger als 70% betragen, während die Trägertemperatur weniger als 10% betragen muss.

Das Produkt ist einsatzbereit.

Verwenden Sie für jede Wand das gleiche Chargenmaterial, um Farbabweichungen zu vermeiden, die zwischen einer Produktionscharge und einer anderen auftreten können.

Mischen Sie das Produkt vorsichtig vor dem Gebrauch.

## TEKNISCHE MERKMALE

Aussehen	Iso Chic Base Trasparente: transparente Flüssigkeit mit weißen Flocken Iso Chic Base Gold: goldene Flüssigkeit mit weißen Flocken Iso Chic Base Silver: Silberflüssigkeit mit weißen Flocken
Verpackungem	1 Lt – 4 Lt
Werkzeuge für die Anwendung	Spalterpinsel für Terre Fiorentina, flexibler Kunststoffspatel
Verdünnung	Gebrauchsfertig oder maximal mit 10% Wasser verdünnen
Spezifisches Gewicht	Iso Chic Base Trasparente: 1,05 ± 0,05 g/ml Iso Chic Base Gold: 1,05 ± 0,05 g/ml Iso Chic Base Silver: 1,10 ± 0,05 g/ml
Theoretische Ausbeute	6-8 mq/Lt
Beim Tasten trocken. Bei 23 ° C und 50%	6-7 Stunden
In der Tiefe bei 23 ° C und 50% trocknen	Ca. 24 Stunden
pH	7,2-7,8
Brookfield-Viskosität	8000-20000 cPs

---

EU-Grenzwert (Richtlinie 2004/42 / EG) Kat. K: Mehrfarbige Gemälde (Wasserbasis): 150 g / l (2007) / 100 g / l (2010)	Max. 50 g/Lt VOC
---	------------------

### **LAGERUNG UND SICHERHEIT**

Iso Chic Isocolor® wird für mindestens 24 Monate in der Originalverpackung gelagert und an einem kühlen, trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 und 30 ° C aufbewahrt.

Das Produkt kann Frost und Temperaturen über 35 ° C NICHT standhalten.

Das Verpackungsdatum ist auf der Verpackung angegeben (die Chargennummer gibt nacheinander Jahr / Woche / Tag an).

Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

#### **WICHTIG**

Dieses Produkt ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet wird. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige.

Es ist wichtig, dass auch die technischen und Sicherheitsdatenblätter der anderen in diesem technischen Datenblatt genannten Produkte konsultiert werden.

Produkt für den professionellen Gebrauch.