

ISO MARSIGLIA

Natürliches Schutzmittel in Paste

BESCHREIBUNG

Iso Marsiglia Isocolor[®] Es ist ein natürliches undurchsichtiges Schutzmittel, schmutzfrei und umweltfreundlich auf Wasserbasis.

Es eignet sich für den Schutz und die Pflege von Oberflächen aus Iso Classic Isocolor[®], Iso Classic Superlucido Isocolor[®], Iso Botticino Isocolor[®], Iso Decor Isocolor[®] und allgemein für alle mit antikem Stuck und Kalk behandelten Oberflächen wie Stucco und Marmorini.

Es wird aus reiner Marseiller Pflanzenseife und speziellen Zusätzen hergestellt.

ANWENDUNGSBEREICH

Iso Marsiglia Isocolor[®] ist auf allen Kalk-basierten Oberflächen anwendbar.

MERKMALE UND VORTEILE

Iso Marsiglia Isocolor[®]:

- erhöht den Glanz der Oberflächen;
- schützt die Oberfläche, ohne ihre Atmungsaktivität zu verändern;
- Es ist gebrauchsfertig und einfach anzuwenden.

ART DES EINSATZES

Die Anwendungstemperatur muss zwischen 10 und 30 ° C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss auch innerhalb von 24 Stunden nach dem Auftrag weniger als 85% betragen. Das Substrat muss trocken sein.

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Tragen Sie Isocolor[®] Iso Marsiglia in mehreren Schritten mit der Stahlspachtel auf, nass auf nass, bis sie vollständig absorbiert sind. Dann mit einem weichen, trockenen Tuch (TNT, Mikrofaser, Baumwolle) polieren und Seifenpulver entfernen.

TECHNISCHE MERKMALE

Verpackung	2 kg
Verdünnung	Gebrauchsfertig
Spezifisches Gewicht	0,82 ± 0,02 kg/l
Theoretische Ergiebigkeit (Verbrauch)	0,03 ÷ 0,06 Kg/m ² (40-60 mq/lt)
Tief trocken	48 Stunden bei Raumtemperatur bei 20 ° C
pH	0 ± 1

Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	Hoch 0,06m (Referenzstandard: UNI EN ISO 7783-2:2001)
VOC Gemäß Richtlinie 2004/42 / CE - Kat. A / I 2010 Grenzwert: 200 g / Lt.	0,011 g/Lt

LAGERUNG UND SICHERHEIT

Iso Marsiglia Isocolor® wird mindestens 12 Monate in der Originalverpackung aufbewahrt und vor übermäßiger Hitze und Kälte geschützt. Sie müssen an einem kühlen und trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 und 30 ° C aufbewahrt werden.

Das Produkt hat Angst vor Frost.

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

WICHTIG

Dieses Produkt ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet wird. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige.

Es ist wichtig, dass auch die technischen und Sicherheitsdatenblätter der anderen in diesem technischen Datenblatt genannten Produkte konsultiert werden.

Produkt für den professionellen Gebrauch.