

ISO SAND

Dekorative Beschichtung mit Perleffekt

BESCHREIBUNG

Iso Sand Isocolor® handelt sich um eine wertvolle dekorative Wandverkleidung, die sich für die Wiederherstellung von Oberflächen mit Brillanzkontrasten eignet. Basierend auf der angewandten Auftragstechnik nimmt das Iso Sand-Finish schillernde Töne an.

Es besteht aus Acrylcopolymeren in wässriger Emulsion und speziellen Mineral- und Perlglanzfüllstoffen.

Es wird in zwei Versionen geliefert:

- Goldbasis;
- Silberbasis.

Fügen Sie dazu einfach die Toner gemäß der in der Allegrie Isocolor®-Farbkarte angegebenen Formel hinzu, um wertvolle Farbvarianten zu erhalten.

ANWENDUNGSBEREICH

Iso Sand Isocolor® kann sowohl auf zivilen als auch auf kommerziellen Putzen (herkömmlicher Putz, Feinmörtel, Gips und Gipskarton) aufgetragen werden, denen Sie eine Atmosphäre mit starken Brillanzkontrasten verleihen möchten.

MERKMALE UND VORTEILE

Iso Sand Isocolor®:

- verleiht ein schönes ästhetisches Aussehen;
- es ist leicht anzuwenden;
- hat eine gute Füllkraft;
- es ist auf Wasserbasis, geruchlos und hat einen geringen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (C.O.V.);
- Es kann in allen Varianten pigmentiert werden.

ART DES EINSATZES

Vorbereitung der Untergrund

- Tragen Sie bei neuen, aber gewürzten und trockenen Oberflächen (Beton, Zivildputz, Gips und Gipskartonplatten) eine Schicht Isofix Quarzo Isocolor® oder Isofix Bianco Isocolor® auf.

- Bei trockenen alten Oberflächen (zivile Putze, Temperas, Transpiranten) die Oberfläche bürsten und reinigen, indem der Staub mit einem feuchten Tuch gut entfernt wird. Anschließend Isofix Quarzo Isocolor® oder Isofix Bianco Isocolor® auftragen.

- Wenn es trockene Oberflächen gibt, die kalkhaltig, inkohärent oder mit Wachsen oder Seifen behandelt sind, schleifen Sie die Oberfläche, reinigen Sie die Oberfläche gut, indem Sie den Staub gut mit einem feuchten Tuch entfernen und tragen Sie eine Schicht Isolprimer Isocolor® und dann Isofix Quarzo Isocolor® oder Isofix Bianco Isocolor® auf .

- Bei geformten Oberflächen gründlich mit Iso San Isocolor® (Antischimmel-Sterilisationsmittel und konzentrierte Antialgen auf Wasserbasis) reinigen und dann Isofix Quarzo Isocolor® oder Isofix Bianco Isocolor® auftragen.

Isofix Quarzo und Isofix Bianco Isocolor® sind weißpigmentierte Grundierungen auf Wasserbasis (Isofix Quarzo hat eine feinkörnige Zusammensetzung), die sich ideal als Haftgrundierung für verschiedene Oberflächen eignen. Ihre besondere Zusammensetzung begünstigt die Herstellung einer optimalen Produktmenge des folgenden Überzugs.

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir vor dem Auftragen von Isofix Quarzo oder Isofix Bianco Rasastucco Isocolor® zu benutzen. Es ist eine pulverförmige Spachtelmasse mit glattem Effekt, um die Oberfläche gleich zu machen.

Färbung.

Die für die Iso Sand Isocolor®-Basen erhältlichen Farben können der Allegrie Isocolor®-Farbkarte entnommen werden. Die Dosierungen der verschiedenen zu verwendenden Farbtöne sind in derselben angegeben.

Sobald die gewünschte Farbe in der Farbtabelle identifiziert wurde, überprüfen Sie die zu verwendende Basis (IsoSand Silver oder Iso Sand Gold), wählen Sie die Größe (1 Lt oder 4 Lt) und fügen Sie die Tonermenge hinzu, die durch die Formel der ausgewählten Farbe angegeben wird.

Bis zu 2 Minuten mit einem Spatel oder bis zu 30 Sekunden mit einem Kreiselmischer vorsichtig mischen. Es ist wichtig, keine Mischbohrer zu verwenden und die angegebenen Mischzeiten nicht zu überschreiten, um die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

Anwendung.

Das Produkt ist gebrauchsfertig oder kann höchstens zu 5% mit Wasser verdünnt werden.

Iso Sand eignet sich für verschiedene Arten von Anwendungen, von denen einige im Folgenden vorgeschlagen werden:

- a) *a) Gebürsteter Effekt.*
Tragen Sie Iso Sand mit einem dekorativen Pinsel vom Typ Spalter auf und kreuzen Sie die Pinselstriche, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
- b) *b) Strukturierter und gekämmter Effekt.*
Tragen Sie Iso Sand mit einem dekorativen spalterartigen Pinsel auf, der die Pinselstriche kreuzt. Wenn das Produkt noch frisch ist, lassen Sie den Effektpinsel überkreuzen (texturiert) oder nur senkrecht (gekämmter Effekt).
- c) *c) Schwammeffekt.*
Tragen Sie Iso Sand mit einem dekorativen spalterartigen Pinsel auf, der die Pinselstriche kreuzt. Wenn das Produkt noch frisch ist, den dekorativen Schwamm oder den Handschuh kreisförmig auftragen.

Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gewaschen werden.

Hinweis.

Die Anwendungstemperatur in der Umgebung muss zwischen 8 und 30 ° C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss unter 70% liegen, während die des Trägers unter 10% liegen muss.

Verwenden Sie für jede Wand Material aus derselben Charge, um Farbabweichungen zu vermeiden, die zwischen den einzelnen Produktionschargen auftreten können.

Mischen Sie das Produkt vor Gebrauch.

TECHNISCHE UNTERLAGEN

Verpackungen	4 Lt – 1 Lt
Anwendungswerkzeuge	Pinsel vom Typ Spalter; dekorativer Schwamm; Effekte Handschuh; Effektpinsel
Verdünnung	Gebrauchsfertig oder max. 5% Wasser

Isocolor s.r.l. via Alcide de Gasperi 53, 31010 Maser (TV) ITALY T. +39 (0)423.565138 P.IVA: 04295200267
www.iso-color.it

spezifisches Gewicht	1,23± 0,05 g/ml
Theoretische Ausbeute	7-8 mq/Lt auf glattem und mittel saugfähigem Untergrund und für ein gleichmäßiges Effektfinish
Bei Berührung trocken bei 23°C, UR 50%	1-2 Stunden
In die Tiefe trocknen bei 23°C, UR 50%	16-24 Stunden
pH	7,5-9,0
Brookfield-Viskosität	7000-12000 cPs
EU-Grenzwert (Richtlinie 2004/42 / EG) Cat. A / I: Wand- und Deckenfarben	10 g/Lt VOC

LAGERUNG UND SICHERHEIT

Iso Sand Isocolor® ist in der versiegelten Originalverpackung mindestens 12 Monate haltbar und an einem kühlen, trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 und 30 ° C aufzubewahren.

Von Frost schützen.

Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

WICHTIG

Dieses Produkt ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet werden kann. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen Erfahrungen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für die Ergebnisse falscher Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Oberflächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und annulliert die vorherigen.

Es ist wichtig, dass auch die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter der anderen in diesem technischen Datenblatt genannten Produkte herangezogen werden.

Produkt für den professionellen Gebrauch bestimmt.