

PITTURA LAVAGNA

Schwarzer Tafeleffektanstrich

BESCHREIBUNG

Pittura Lavagna Isocolor® ist eine spezielle Acrylfarbe von schwarzer Farbe, die mit speziellen Additiven formuliert wurde, um einen Tafeleffekt zu erzielen. Die erhaltene Oberfläche kann mit Kreide geschrieben und überschrieben werden.

ANWENDUNGSBEREICH

Pittura Lavagna Isocolor® ist in Innenbereich anwendbar auf:

- Mauerwerksstützen (Beton, Stahlbeton, Zement- oder gestrichene Putze);
- Faserzement ;
- Gipskartonplatten ;
- Holz;
- Kunststoff (nicht flexibel);
- Eisen und verzinktes Blech.

MERKMALE UND VORTEILE

Pittura Lavagna Isocolor®:

- es ist leicht anzuwenden;
- es basiert auf Wasser;
- es kann 4 Tage nach der Anwendung als Tafel verwendet werden;
- es ist leicht mit einem weichen Tuch zu reinigen;
- kann mit vorheriger Anwendung von Pittura magnetica Isocolor® magnetisch gemacht werden.

ANWENDUNGSART

Vorbereitung der Untergrund:

- Tragen Sie bei neuen, aber gewürzten und trockenen Oberflächen (Beton, Putz, Gips und Gipskartonplatten) Isofix Bianco Isocolor® auf.
- Bei trockenen alten Oberflächen (zivile Putze, Temperas, Transpiranten) die Oberfläche abbürsten und mit einem feuchten Tuch von Staub befreien. Fahren Sie dann mit der anschließenden Anwendung von Isofix Bianco Isocolor® fort.
- Bei bröckelnden, inkohärenten oder gewachsenen oder seifigen trockenen Putzen die Oberfläche abschleifen, die Oberfläche durch Entfernen des Staubes mit einem feuchten Tuch gut reinigen und Isoprimer Isocolor® und dann Isofix Bianco Isocolor® auftragen.
- Entfernen Sie bei lackierten Holzträgern die nicht haftende Farbe oder den Lack oder entfernen Sie die alte Farbe oder den Lack vollständig mit Iso Universal Stripper Isocolor®. Tragen Sie dann eine Schicht Iso Cementite Acqua Isocolor® auf.
- Bei Vorhandensein neuer oder alter Holzstützen schleifen und die Oberfläche gleichmäßig machen. Tragen Sie dann eine Schicht Iso Cementite Acqua Isocolor® auf.

Isocolor s.r.l. via Alcide de Gasperi 53, 31010 Maser (TV) ITALY T. +39 (0)423.565138 P.IVA: 04295200267

- Bei lackiertem Holz (Möbel) mit feinkörnigem 500er Papier schleifen und anschließend Iso Cementite Acqua Isocolor® auftragen.
- Bei Vorhandensein von nicht flexiblem Kunststoff eine Schicht Iso Cementite Acqua Isocolor® auftragen.
- Bei Vorhandensein von Eisenmaterialien die Oberfläche gut reinigen und entfetten und eine Schicht Iso Ruggi Primer Isocolor® auftragen.
- Bei Vorhandensein von verzinktem Blech die Oberfläche gut reinigen und eine Schicht Iso Zinc Primer Isocolor® auftragen.

Art des Einsatzes

Die Anwendungstemperatur muss zwischen 5 und 40 ° C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss unter 80% liegen. Der Träger muss trocken sein.

Produkt vor Gebrauch gut mischen.

Tragen Sie mit einem Pinsel oder einer Rolle die erste Schicht auf, die mit 10% Wasser verdünnt ist. Tragen Sie nach mindestens 4 Stunden mit einem Pinsel oder einer Rolle die zweite Schicht auf, die 5% mit Wasser verdünnt ist.

Hinweis

Es wird empfohlen, dieselbe Produktcharge für eine einzelne Oberfläche zu verwenden, um geringfügige Tonunterschiede zu vermeiden.

Die Oberfläche ist 4 Tage nach dem Auftragen mit Kreide beschreibbar.

Die Oberfläche wird mit einem weichen Tuch von Kreideschrift befreit.

TECHNISCHE MERKMALE

Verpackung	0,75 Lt – 0,375 Lt
Aussehen	Mattschwarz
Verdünnung	Mit Wasser
Spezifisches Gewicht	1050 ± 50 g/Lt
Solider Inhalt	59±2%
pH	7-8
VOC	Kat. A / A: 30 g / l (2010). Enthält maximal 16 g / l VOC.
Trocknungszeit	Nach 4 Stunden überarbeitbar, nach 24 Stunden vollständig trocken
Theoretische Ausbeute für insgesamt zwei Schichten	5-6 m ² / lt oder ca. 4,5 m ² / f Von 0,75 lt

LAGERUNG UND SICHERHEIT

Pittura Lavagna Isocolor® ist in der versiegelten Originalverpackung mindestens 24 Monate haltbar und vor übermäßiger Hitze und Kälte geschützt. Sie müssen an einem kühlen, trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen 5 und 30 ° C aufbewahrt werden.

Das Produkt fürchtet den Frost.

Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

WICHTIG

Dieses Produkt ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet werden kann. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen Erfahrungen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für die Ergebnisse falscher Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Oberflächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und annulliert die vorherigen.

Es ist wichtig, dass auch die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter der anderen in diesem technischen Datenblatt genannten Produkte herangezogen werden. Produkt für den professionellen Gebrauch bestimmt.