

GOMMALACCA A SCAGLIE

Resina naturale per restauro

DESCRIZIONE

Gommalacca A Scaglie Isocolor® è una resina organica solida naturale ABTN che trova largo impiego, opportunamente diluita in alcool, nel mondo del restauro del legno come trattamento protettivo finale per mobili e oggetti per interno e come protettivo per la foglia d'oro. Il suo colore ambrato dona calore e intensità di tonalità al legno.

CAMPI D'IMPIEGO

Gommalacca In Scaglie Isocolor® è applicabile su superfici in legno interne quali mobili e oggetti artistici e su foglia d'oro.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Gommalacca In Scaglie Isocolor®:

- dona calore e lucentezza agli oggetti su cui viene applicata;
- protegge le superfici e ne migliora l'igiene;
- è di facile applicazione.

MODO D'USO

La temperatura di utilizzo non deve essere inferiore a 10°C.

Il supporto deve essere privo di vernici, cere e polvere.

Carteggiare la superficie con carta vetrata con grana 320-400.

Sciogliere accuratamente Gommalacca A Scaglie in alcool etilico a 99,9° denaturato in ragione di 200 grammi di gommalacca in un litro di alcool.

Applicare il prodotto in più strati sottili (almeno tre strati) con pennello o tampone. Se per le mani successive alla prima risultasse poco stendibile, diluire la soluzione con ulteriore ca 15% di Alcool 99° Isocolor®. Attendere la completa asciugatura tra un'applicazione e l'altra (almeno un paio d'ore).

Per mantenere belle e idrorepellenti le superfici trattate con Gommalacca, si consiglia l'applicazione di cera d'api.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione	1 Kg
Aspetto	Scaglie
Colore	Ambrato
Odore	Inodore
Punto di fusione	70-90°C
Diluizione	Diluire 50 gr di gommalacca in 250 ml di Alcool 99,9° denaturato
Sovraverniciabilità della miscela	Dopo ca 2 ore
Essiccazione completa a 20°C della miscela	24 ore
Consumo teorico (resa) per complessive 3 mani	Gommalacca In Scaglie: 0,025 Kg/m ² (40 m ² /Kg) Alcool 99,9° denaturato: 0,125 Lt/m ² (8 m ² /Lt)

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Gommalacca A Scaglie Isocolor® non ha scadenza e va mantenuta in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.