
ISO VEL e ISO VEL PEARLY

Velature decorative

DESCRIZIONE

Iso Vel e Iso Vel Pearly Isocolor[®] sono una pregiata finitura decorativa murale adatta a ricreare velature di alto pregio che ricordano gli antichi intonaci.

E' fornito in tre versioni:

- Base Trasparente, sia per interno che per esterno;
- Pearly Base Gold, dona una gradevole velatura perlescente dorata, per interno;
- Pearly Base Silver, dona una gradevole velatura perlescente argentata, per interno.

A queste basta aggiungere i Toner concentrati secondo la cartella colori Levantine Isocolor[®] per ottenere pregevoli varietà di tinte.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Vel è applicabile su intonaci civili (intonaco tradizionale, gesso e cartongesso) interni ed esterni ai quali si voglia donare una raffinata atmosfera di pregio.

Iso Vel Pearly Isocolor[®] è applicabile su intonaci civili (intonaco tradizionale, gesso e cartongesso) interni ai quali si voglia donare una raffinata atmosfera perlescente di pregio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Vel e Iso Vel Pearly Isocolor[®]:

- donano un pregevole aspetto estetico;
- sono di facile applicazione;
- sono a base acqua, inodore e hanno un basso contenuto Composti Organici Volatili (C.O.V.);
- sono pigmentabili.

MODO D'USO

Preparazione del supporto

- In presenza di superfici nuove ma stagionate e asciutte (cls, intonaco civile, gesso e cartongesso) applicare una mano di primer Isofix Bianco e una mano di lavabile Iso Wash bianco Isocolor[®].
- In presenza di superfici vecchie asciutte (intonaci civili, tempere, traspiranti) provvedere a spazzolatura e pulizia della superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido. Procedere poi a successiva applicazione di una mano di primer Isofix Bianco e una mano di lavabile Iso Wash bianco Isocolor[®].
- In presenza di superfici asciutte sfarinanti, incoerenti o trattate con cere o saponi, pulire bene la superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido e applicare una mano di Isolprimer Isocolor[®] e successivamente una mano di primer Isofix Bianco e una mano di lavabile Iso Wash bianco Isocolor[®].
- In presenza di superfici con muffa provvedere a pulizia profonda della stessa con Iso San Isocolor[®] (sterilizzante antimuffa e antialga concentrato a base acqua) e applicare poi una mano di Isolprimer Isocolor[®] e successivamente una mano di primer Isofix Bianco e una mano di lavabile Iso Wash bianco Isocolor[®].

Colorazione.

Le colorazioni ottenibili per la base di Iso Vel e Iso Vel Pearly Isocolor[®] sono consultabili nella **cartella colori Levante** Isocolor[®]. Nella stessa sono riportati i dosaggi dei vari Toner coloranti da utilizzare.

Una volta individuata la colorazione desiderata nella cartella colori, verificare la base da utilizzare (trasparente, gold o silver), scegliere la pezzatura (1 Lt o 4 Lt) e aggiungere la quantità di Toner indicata dalla formula.

Mescolare uniformemente con spatola per max 2 minuti o con mixer giroscopico per max 30 secondi. E' importante non usare trapani miscelatori e non superare i tempi di miscelazione indicati per non compromettere le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto.

Applicazione.

Diluire il prodotto con 70-100% di acqua e mescolare delicatamente.

Stendere una mano di Iso Vel con Pennello, Spugna o attrezzi decorativi Isocolor[®].

Gli attrezzi vanno lavati subito dopo l'utilizzo con acqua.

Note.

La temperatura ambientale di applicazione deve essere compresa tra 8 e 30°C e l'umidità relativa ambientale deve essere inferiore al 70%, mentre quella del supporto deve essere inferiore al 10%.

Utilizzare materiale della stessa partita per ogni parete al fine di evitare variazioni cromatiche che potrebbero essere presenti tra un lotto di produzione e un altro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Iso Vel Base Trasparente: liquido trasparente Iso Vel Pearly Base Gold: liquido dorato Iso Vel Pearly Base Silver: liquido argentato
Confezioni	1 Lt – 4 Lt
Utensili per l'applicazione	Pennello, spugna, attrezzi decorativi
Diluizione	70-100% con acqua
Peso specifico	1,29±0,05 g/ml
Resa teorica	10-15 mq/Lt di prodotto diluito (con 1 Lt di prodotto puro si fanno 20-30 mq)
Secco al tatto a 23°C, UR 50%	ca 1 ora
Secco in profondità a 23°C, UR 50%	ca 24 ore
pH	7,5-9
Viscosità Brookfield	2000-4000 cPs
VOC: Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC), cat A/I	max 30 g/Lt VOC

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Vel e Iso Vel Pearly Isocolor[®] si conservano 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

I prodotti temono il gelo e temperature sopra i 35°C.

La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.